

377	1	Spannstift	8x30	ISO 8752	Stahl
376.02	1	Trockenlager	40x44x40		Edelstahl-PTFE
376.01	1	Trockenlager	55x50x40		Edelstahl-PTFE
375	1	Sicherungsring	65-2.5	DIN 471	Stahl
373.09	8	Zylinderschraube	M8x25	DIN 912	Stahl
371.07	1	O-Ring	18-2		FPM
371.06	1	O-Ring	37-2		FPM
371.05	1	O-Ring	57-2		FPM
371.04	1	O-Ring	60-2.62		FPM
371.03	1	O-Ring	44-2.5		FPM
371.01	3	O-Ring	39-2.5		FPM
333	1	Verschlußschraube	G1/2		Edelstahl
323.09	1	Dichtring	ø39.9xø44.05x7		PTFE
323.08	1	Gleitring	ø40.1xø49.9x1.5		PEEK
323.02	1	Packungsring	ø40xø65x5.1		GRAPHIT
320	1	Lagerschraube			Stahl TSstE 355 / P355NL1 (A350 LF2)
318	1	Dom-Flansch			Stahl St 52-3 / S355J2+N
315	1	Haltering			Stahl
313.01	1	Spindelverschraubung			Stahl C 22.8 / P250GH (A105, mod.) (#)
312	1	Schaltspindel			Edelstahl 1.4006 V (AISI 410)
311	24	Druckfeder			Edelstahl
307.03	2	O-Ring	Dichtung (Double-Piston) EDV-Nr. 307.3447		FPM
307.02	2	Delta-Ring			FPM
307.01	2	Einsatzring			Stahl A350 LF2
306	1	Kugel			Stahl A350 LF2, ENP
305	2	Schweißbronde			Stahl TSstE 355 / P355NL1 (A350 LF2) (#)
304	2	Vorschweißflansch			Stahl C 21 (A105) (#)
301.03	1	Zapfen (Gehäuse)			Stahl C 22.8 / P250GH (A105, mod.)
301.02	1	Dom (Gehäuse)			Stahl C 22.8 / P250GH (A105, mod.)
301.01	1	Rohr (Gehäuse)			Stahl RSt 35.8/I / P235GH-TC1 (A106) (#)
Pos.-Nr.	Stück	Benennung			Werkstoff