Pos.-Nr.	Stück	Benennung			Werkstoff
381	2	Paßfeder	D22x14x100	DIN 6885	Stahl
377	3	Spannstift	16x50	ISO 8752	Stahl
376	1	Trockenlager	Ø110xØ105x60		Stahl-PTFE
375	1	Sicherungsring	120x4	DIN 472	Stahl
373.02	2	Zylinderschraube	M6x16	DIN 7984	Stahl
373.01	10	Zylinderschraube	M16x40	DIN 912	Stahl
371.06	1	O-Ring	11-2		FPM
371.05	1	O-Ring	108-3		FPM
371.04	1	O-Ring	113-3		FPM
371.03	1	O-Ring	100-3		FPM
371.02	1	O-Ring	85-3		FPM
371.01	2	O-Ring	85-3		FPM
335.02	4	Hebeöse			Stahl
333	1	Bleeder plug	1/2 NPT		Edelstahl
327.02	1	Trockenlager (Stützlager)	Ø90xØ85x17.5		Stahl-PTFE
327.01	1	Trockenlager (Hauptlager)	Ø105xØ100x45		Stahl-PTFE
323.04	1	Gleitring			Bronze
323.03	1	Dichtring	Ø90xØ85x9.5		PTFE
323.02	1	Packungsring	Ø119.8xØ85x5.1		GRAPHIT
323.01	1	Gleitring	Ø104.5xØ85x2.5		Stahl-PTFE
320	1	Lagerbolzen			Stahl C 22.8 / P250GH
318	1	Flansch (Dom)			Stahl St 52-3 / S355J2+N
313.02	1	Spindelverschraubung			Stahl C 22.8 / P250GH ⊕
313.01	1	Spindellager			Stahl St 52-3 / S355J2+N
312	1	Schaltspindel			Edelstahl 1.4006 V (AISI 410)
311	40	Druckfeder			Edelstahl
307.03	2	O-Ring	Dichtung (Double-piston) EDV-Nr. 307.9414		FPM
307.02	2	Delta-Ring			FPM
307.01	2	Einsatzring			Stahl
306	1	Kugel			ASTM A350/LF2, chemisch vernickelt
305	2	Ronde			Stahl TStE 355 / P355NL1 ⊕
304	2	Vorschweißflansch			Stahl ASTM ~~A105~~ A350 LF2 ⊕
301	1	Gehäuse			Stahl TStE 355 / P355NL1 ⊕

Nr.	Änderung	Datum	Name
2	war -10°C bis +100°C	25.6.07	Ko
1	war Rz63, BR 400	22.3.06	Ko

2003	Datum	Name
Gez.	01.07.	Kottsieper
Gepr.		
Norm.		

Werkstoff:
Siemens-Ausführung
Blatt 3 von 3

BÖHMER

Maßstab
%

Maße ohne Toleranzangaben nach:
DIN ISO 2768 T.1-M
DIN ISO 2768 T.2-K
DIN 1683

Kugelhahn BBF/FSA
DN300 Class600-RF
mit EG-Baumuster-Prüfung,
Prüfanschluß 1/2 NPT
und Schneckengetriebe

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung

Ersatz für
Ersetzt durch

Zchng.-Nr.
9.085.300.040.00.02

Doku.-Nr.
0856019-02-DE-03-2D

EDV-Nr.
085.35300100.6019

Nur zur Information