



Bestückung

Betriebsgerät
Anschlusswerte
Leistungsaufnahme
Leuchtenlichtstrom
Leuchtenlichtausbeute
Lichtverteilung
Lichtfarbe
Farbwiedergabe (Ra)
Entblendung
Schutzart
Schutzklasse
Technik
Bedienung
Leuchtengehäuse
Lampenabdeckung
Leuchtengestänge
Gelenkentlastung
Gewicht (netto)
Netzanschlussleitung

Befestigung

Besonderheiten

LED
 Energieeffizienzklasse A/A+/A++
 Elektronisches Vorschaltgerät im Gehäuse
 100-240 V; 50/60 Hz
 ca. 9 W
 ca. 600 lm
 ca. 66 lm/W
 direkt, engstrahlend
 neutralweiß, ca. 5000 K
 >= 80
 Optik
 IP20 [IP65]
 I
 schaltbar, stufenlos dimmbar
 Drucktaster
 Aluminium, eloxiert, schwarz
 Glasblende
 Aluminiumprofil, eloxiert, schwarz
 Feder
 ca. 1.7 kg
 ca. 3 m; Netzstecker
 CEE 7/II
 Anschraubflansch; Sockel, Tischklemme (Zubehör),
 Wandwinkel (Zubehör)
 Spot mit 10°-Abstrahlwinkel




CEE 7/II

Beleuchtungsstärken

Messabstand: 50 cm

Em: 5088 lx
Emax: 30053 lx
Emin: 682 lx



Lichtstärkeverteilung (LVK)

